CTCT_00001A.7		
Data	Escala	Aprov.
17-10-19	N/A	DST

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Technical Features/Caractéristiques Techniques

MURAL UNITED 60 CGP Lacticinios

UNITED 60 CGP dairy Multideck / Mural UNITED 60 produits laitiers

JORDAO COOLING SYSTEMS®

Características **Features** **Caractéristiques**		**Unidades** Units Unité	**Modelo**/Model/Modèle 625 CGP	937 CGP	1250 CGP	1562 CGP	1875 CGP
Dimensões (sem laterais) / Dimensions (Without End Walls) / Dimension(Sans Joue)		mm	625	937	1250	1562	1875
Altura / Height / Hauteur		mm	1925				
Altura com Rodízios / Height With Casters / Hauteur avec Roulettes		mm	1925				
Profundidade / Depth / Profondeur		mm	620				
Superfície de Exposição / Display Area / Surface de l'exposition * **/ Superfície de Carga** / Loading Area /Area de Chargement **		m²	0,72/0,82	1,09/1,25	1,45/1,67	1,81/2,09	2,17/2,48
Peso max. no plano de exposição / Max. Weight on Deck / Poids Maximum dans la Cuve		kg					
Peso máximo por prateleira / Max. Weight per shelf / Poids Maximum per étagère		kg					
Dimensão embalagem (CxLxA) / Package Size (LxWxH) / Dimension d'emballage (LxLxH)		cm	765x900x2100	1077x900x2100	1390x900x2100	1702x900x2100	2015x900x2100
Peso Líquido / Net weight / Poids net		kg	124	161	216	257	281
Peso Bruto / Gross Weight / Poids brut		kg	176	225	286	337	358
Temp.funcionamento / Operating Temperature / Température de service		ºC	+3 / + 6				
(a) Classe climática / Climate Class / Classe d'ambiance		---	3				
(a) Classe de Temperatura / Temperature Class / Classe de température		---	M2				
Carga R-452A / R-452A weight / Poids de R-452A		kg					
Capilar / Capillary / Capillaire	**Comprimento** / Length / Longueur	mm	1500	1500	2700	2150	1350
	Diâmetro / Diameter / Diamètre		1,5	1,5	2	2	2
Compressor / Compressor / Compresseur		A	3,60	4,06	4,60	6,54	6,54
		W	828	934	1058	1505	1505
Ref. Fabricante / Manufacturer Ref. / Réf. Fabricant***		---	CAJ9513Z	CAJ9513Z	CAJ4517Z	CAJ4519Z	CAJ4519Z
Ventiladores do Condensador / Condenser Fans / Ventilateurs du Condenseur		A	0,26	0,52	0,52	0,52	0,78
		W	60	120	120	120	180
Ref. Fabricante / Manufacturer Ref. / Réf. Fabricant		---	M4Q045-CCF01-01	M4Q045-CCF01-01	M4Q045-CCF01-01	M4Q045-CCF01-01	M4Q045-CCF01-01
Hélice / Impeller / Helice	**Diâmetro** / Diameter / Diamètre	mm	254	230	254	254	254
	Ângulo / Angle / Angle	º	34	34	34	34	34
Ventiladores do Evaporador / Evaporator Fans / Ventilateurs de l'Evaporateur		A	0,17	0,17	0,25	0,33	0,41
		W	38	38	57	76	95
Ref. Fabricante / Manufacturer Ref. / Réf. Fabricant		---	2 x EBM 4650N	2 x EBM 4650N	3 x EBM 4650N	4 x EBM 4650N	5 x EBM 4650N
Kit Evaporação / Evaporation Kit / Kit d'évaporation		A	2,83	2,83	3,26	3,26	3,26
		W	650	650	750	750	750
Ventiladores do Kit Evaporação / Evaporation Kit fan / Ventilateurs Kit d'évaporation		A				0,52	0,52
		W				60	60
Resistência Descongelação / Defrosting Resistor / Resistânce Dégivrage		A	3,04	3,48	4,35	6,52	6,96
		W	700	800	1000	1500	1600
Resistência anti-condensação /Anti-condensation Resistor/ Résistance Anti-condensation		A					
		W					
(b) Produção Frigorífica / Cooling Capacity / Puissance Frigorifique		BTU	4638	6008	6810	8880	9562
		W	1360	1762	1997	2604	2804
Potência de Iluminação - Teto / Lighting Power - Top / Puissance d'eclairage - Haut		W	6	10	15	19	23
(c) Potência de Iluminação - Prateleiras / Lighting Power - Shelves / Puissance d'eclairage étagères		W					
Potência de Iluminação Vertical / Lighting Power Vertical / Puissance d'eclairage Vertical		W	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
Potência nominal (c/kit evaporação) / Rated Power (w/ Evaporating Kit) / Puissance nominal (avec kit d'evaporation)		A	6,91	7,65	8,73	11,03	11,39
		W	1590	1760	2008	2538	2621
Potência nominal de Descongelação (c/kit evaporação) / Rated Defrosting Power (w/ Evaporating Kit) / Puissance nominale de Décongeélation (avec kit d'evaporation)		A	6,35	7,07	8,48	11,01	11,81
		W	1462	1626	1950	2533	2716
Consumo Energético / Energy Consumption / La consommation d'énergie		kWh/24h	21,6	23,9	27,6	34,6	35,9
Alimentação / Power Supply / Alimentation		V~Hz	230~50				

* TDA (total display area) - ISO 23953 ** Carga limitada pela linha de limite de carga / Load limit / Limite chargement —▼——▼— *** possibilidade de fabricante alternativo / possibily of other manufactureur / possibilité d'autre fabricant

Para/For/Pour:

(a) t_{amb} = 25ºC HR = 60%

(b) t_c = 45ºC ; t_e = -10ºC

(c) Opcional / Optional / Opcionnel

FR EN PT 01

Mod.164/01 reprodução interdita